



AMD-HBTS77

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

- > Skuteczność świetlna do 200 lm/W
- > Stopień ochrony IP65
- > Stopień wytrzymałości IK10
- > Montaż zwieszany lub nastropowy

Produkt	AMD-HBTS77-70W	AMD-HBTS77-100W	AMD-HBTS77-150W	AMD-HBTS77-200W
Moc znamionowa	70 W	100 W	150 W	200 W
Napięcie znamionowe	200-240 V AC			
Wymiary	Ø240×166 mm		Ø280×166 mm	Ø320×166 mm
Waga	1,9 kg		2,4 kg	3 kg
Strumień świetlny	9800-11200 lm	14000-16000 lm	21000-24000 lm	28000-32000 lm
Strumień świetlny (HL)	11900-13300 lm	17000-19000 lm	26000-29000 lm	34000-38000 lm
Strumień świetlny (HHL)	13300-14700 lm	19000-21000 lm	28500-31500 lm	38000-42000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K			
Sterowanie	1-10 V / DALI / DMX-RDM			
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80 (opcjonalnie Ra > 90)			
Kąt świecenia	60° / 90° / 110°			
Żywotność	100 000 h (L80B10)			
Stopień ochrony IP	IP65			
Stopień wytrzymałości IK	IK10			
Klasa ochronności	I			
Temperatura pracy	od -30°C do +50°C			
Współczynnik mocy	> 0,98			