



## AMD-ST63

### OPRAWA ULICZNA LED

- > Wysoka skuteczność świetlna (do 160 lm/W)
- > Stopień ochrony IP66
- > Stopień odporności mechanicznej IK10
- > Możliwość wyposażenia oprawy w fotokomórkę

Produkt	AMD-ST63-20W	AMD-ST63-30W	AMD-ST63-40W	AMD-ST63-50W	AMD-ST63-60W	AMD-ST63-80W	AMD-ST63-100W
Moc znamionowa	20 W	30 W	40 W	50 W	60 W	80 W	120 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC						
Wymiary	425×163×75 mm					500×201×71 mm	
Waga	9,6 kg					13,2 kg	
Strumień świetlny	2800-3200 lm	4200-4800 lm	5600-6400 lm	7000-8000 lm	9000-10200 lm	12000-13600 lm	14500-16500 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K						
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80						
Kąt świecenia	T2-S					T3-M	
Żywotność	100 000 h						
Montaż	na słupie						
Stopień ochrony IP	IP66						
Stopień wytrzymałości IK	IK10						
Współczynnik mocy	> 0,90						