



AMD-HBTW-IP69K

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

- > Obudowa odporna na trudne warunki pracy
- > Skuteczność świetlna do 140 lm/W
- > Stopień ochrony IP69K
- > Stopień wytrzymałości IK10

Produkt	AMD-HBTW-IP69K-20W	AMD-HBTW-IP69K-30W	AMD-HBTW-IP69K-40W	AMD-HBTW-IP69K-60W	AMD-HBTW-IP69K-75W
Moc znamionowa	20 W	30 W	40 W	60 W	75 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC				
Wymiary	560×72×78 mm	1170×72×78 mm	1170×72×78 mm 1470×72×78 mm	1170×72×78 mm 1470×72×78 mm	1470×72×78 mm
Waga	0,9 kg	2 kg	2 kg 2,4 kg	2 kg 2,4 kg	2,4 kg
Strumień świetlny	2600-2800 lm (3100-3300 lm HL)	3750-4050 lm (4650-4950 lm HL)	5200-5600 lm (6200-6600 lm HL)	7500-8400 lm (9300-9900 lm HL)	9300-10100 lm (11625-12375 lm HL)
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K				
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80				
Żywotność	50 000 h				
Kąt świecenia	120°				
Stopień ochrony IP	IP69K				
Stopień wytrzymałości IK	IK10				
Współczynnik mocy	> 0,90				