



# AMD-HBTS77

## OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

- > Skuteczność świetlna do 200 lm/W
- > Stopień ochrony IP65
- > Stopień wytrzymałości IK10
- > Montaż zwieszany lub nastropowy

Produkt	AMD-HBTS77-100W	AMD-HBTS77-150W	AMD-HBTS77-200W
Moc znamionowa	100 W	150 W	200 W
Napięcie znamionowe	200-240 V AC		
Wymiary	Ø240×166 mm	Ø280×166 mm	Ø320×166 mm
Waga	1,9 kg	2,4 kg	3 kg
Strumień świetlny	14000-16000 lm 17000-19000 - HL 19000-21000 lm - HHL	21000-24000 lm 26000-29000 lm - HL 28500-31500 lm - HHL	28000-32000 lm 34000-38000 lm - HL 38000-42000 lm - HHL
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K		
Sterowanie	DALI / 1-10 V		
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80		
Żywotność	100 000 h (L80B10) / 50 000 h (L90B10)		
Materiał obudowy	aluminium		
Kąt świecenia	60° / 90° / 110°		
Stopień ochrony IP	IP65		
Stopień wytrzymałości IK	IK10		
Temperatura pracy	od -30°C do +50°C		
Współczynnik mocy	> 0,98		