



AMD-HBT3103

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

- > Szeroki wybór kątów świecenia oprawy
- > Możliwość regulacji mocy oprawy
- > Stopień ochrony IP65
- > Skuteczność świetlna do 165 lm/W

Produkt	AMD-HBT3103-100W	AMD-HBT3103-150W	AMD-HBT3103-200W	AMD-HBT3103-240W	AMD-HBT3103-300W
Moc znamionowa	70-100 W	100-150 W	140-200 W	170-240 W	210-300 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC				
Wymiary	365×168×133 mm	570×168×133 mm	875×168×133 mm	875×168×133 mm	1130×168×133 mm
Waga	4,2 kg	6 kg	8,8 kg	8,8 kg	11,5 kg
Strumień świetlny	14000-16000 lm	21000-24000 lm	28000-32000 lm	33600-38400 lm	42000-48000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6000 K				
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80				
Żywotność	100 000 h (L80B10)				
Kąt świecenia	30° / 60° / 90° / 120° / 90x120° / 40x130°				
Stopień ochrony IP	IP65				
Stopień wytrzymałości IK	IK10				
Współczynnik mocy	> 0,90				