



AMD-HBTS6 NAŚWIETLACZ LED

- > Regulowany kąt montażu
- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Stopień ochrony IP65
- > Wysoka skuteczność świetlna (do 150 lm/W)

Produkt	AMD-HBTS6-500W	AMD-HBTS6-600W	AMD-HBTS6-1000W	AMD-HBTS6-1200W	AMD-HBTS6-1500W	AMD-HBTS6-1800W
Moc znamionowa	500 W	600 W	1000 W	1200 W	1500 W	1800 W
Napięcie znamionowe	120-277 V AC					
Wymiary	754×392×739 mm		853×696×870 mm		853×1000×1001 mm	
Waga	20 kg		35 kg		50 kg	
Strumień świetlny	67500-75000 lm	81000-90000 lm	135000-150000 lm	162000-180000 lm	202500-225000 lm	243000-270000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K					
Sterowanie	1-10 V / DALI					
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 70					
Kąt świecenia	10° / 15° / 25° / 50° / 90° / 95×25° / 80×160° / T2 / T3 / asymetryczny					
Żywotność	100 000 h					
Montaż	na słupie / naścienny					
Stopień ochrony IP	IP65					
Stopień wytrzymałości IK	IK09					
Współczynnik mocy	> 0,95					