



AMD-DLA269 DOWNLIGHT LED

- > Stopień ochrony IP65
- > Montaż nastropowy
- > Możliwość regulacji barwy światła - opcja
- > Możliwość sterowania oprawą przy pomocy systemu DALI - opcja

Produkt	AMD-DLA269-10W	AMD-DLA269-15W	AMD-DLA269-18W	AMD-DLA269-25W	AMD-DLA269-30W	AMD-DLA269-35W
Moc znamionowa	10 W	15 W	18 W	25 W	30 W	35 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC					
Wymiary	Ø90×107 mm	Ø90×107 mm	Ø130×110 mm	Ø130×110 mm Ø160×110 mm Ø214×119 mm	Ø160×110 mm	Ø214×119 mm Ø250×125 mm
Waga	0,6 kg	0,6 kg	0,9 kg	0,9 kg 1,2 kg 2,2 kg	1,2 kg	2,2 kg 2,8 kg
Strumień świetlny	750-1050 lm	1000-1500 lm	1700-1900 lm	2200-2500 lm	2300-3000 lm	3300-3500 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K					
Sterowanie	DALI					
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80					
Żywotność	50 000 h					
Kąt świecenia	24° / 36° / 60°					
Montaż	nastropowy					
Kolor obudowy	biały / czarny					
Stopień ochrony IP	IP65					
Współczynnik mocy	> 0,90					