



## AMD-DLA269 DOWNLIGHT LED

- > Solidna, bezrębowa konstrukcja z kloszem ze szkła hartowanego
- > Wysoka szczelność IP65 i odporność na uderzenia IK06
- > Kompatybilność z systemem sterowania DALI
- > Dedykowana do montażu nastropowego

Produkt	AMD-DLA269-10W	AMD-DLA269-18W	AMD-DLA269-25W	AMD-DLA269-30W	AMD-DLA269-35W	AMD-DLA269-45W
<b>Moc znamionowa</b>	10 W	18 W	25 W	30 W	35 W	45 W
<b>Napięcie znamionowe</b>	220-240 V AC					
<b>Wymiary</b>	Ø90×107 mm	Ø130×110 mm	Ø130×110 mm Ø160×110 mm Ø214×119 mm	Ø160×110 mm	Ø214×119 mm Ø250×125 mm	Ø250×125 mm
<b>Waga</b>	0,6 kg	0,9 kg	0,9 kg 1,2 kg 2,2 kg	1,2 kg	2,2 kg 2,8 kg	2,8 kg
<b>Strumień świetlny</b>	750-1050 lm	1700-1900 lm	2200-2500 lm	2300-3000 lm	3300-3500 lm	4000-4600 lm
<b>Temperatura barwowa</b>	3000 K / 4000 K / 5000 K					
<b>Sterowanie</b>	DALI					
<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	Ra > 80					
<b>Żywotność</b>	50 000 h					
<b>Kąt świecenia</b>	24° / 36° / 60°					
<b>Montaż</b>	nastropowy					
<b>Kolor obudowy</b>	biały / czarny					
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP65					
<b>Współczynnik mocy</b>	> 0,90					