



# AMD-FLT3712

## NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 150 lm/W
- > Regulowany kąt montażu
- > Stopień ochrony IP66

Produkt	AMD-FLT3712-10W	AMD-FLT3712-20W	AMD-FLT3712-30W	AMD-FLT3712-50W	AMD-FLT3712-80W	AMD-FLT3712-100W	AMD-FLT3712-150W	AMD-FLT3712-200W	AMD-FLT3712-240W	AMD-FLT3712-300W
Moc znamionowa	10 W	20 W	30 W	50 W	80 W	100 W	150 W	200 W	240 W	300 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC									
Wymiary	113×73×32 mm	142×92×32 mm	190×121×32 mm	196×188×34 mm	332×272×60 mm		336×292×60 mm	460×354×60 mm		485×412×65 mm
Waga	0,2 kg	0,3 kg	0,5 kg	0,9 kg	2,5 kg		3,6 kg	5,7 kg		7,7 kg
Strumień świetlny	1000-1200 lm	2000-2400 lm	3000-3600 lm	5000-6000 lm	10400-12000 lm	13000-15000 lm	19500-22500 lm	26000-30000 lm	31200-36000 lm	39000-45000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K									
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80									
Kąt świecenia	120°				30° / 60° / 90° / T2 / T3 / asymetryczny					
Żywotność	100 000 h (L80B10)									
Montaż	natynkowy / na słupie									
Stopień ochrony IP	IP66									
Stopień wytrzymałości IK	IK09									
Współczynnik mocy	> 0,90									