



AMD-FLT3720 300-500W

NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 180 lm/W
- > Regulowany kąt montażu
- > Stopień ochrony IP66

| Produkt | AMD-FLT3720-300W | AMD-FLT3720-400W | AMD-FLT3720-500W |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Moc znamionowa | 300 W | 400 W | 500 W |
| Napięcie znamionowe | 220-240 V AC | | |
| Wymiary | 465×360×67 mm | 479×410×63 mm | 539×410×66 mm |
| Waga | 6,8 kg | 8,2 kg | 9 kg |
| Strumień świetlny | 39000-45000 lm | 52000-60000 lm | 65000-75000 lm |
| Strumień świetlny (HL) | 48000-54000 lm | 64000-72000 lm | 80000-90000 lm |
| Temperatura barwowa | 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K | | |
| Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 | | |
| Kąt świecenia | 25° / 40° / 60° / 90° / 120° / 90×120° | | |
| Sterowanie | 1-10 V / DALI | | |
| Żywotność | 100 000 h (L80B10) | | |
| Montaż | natynkowy / na słupie | | |
| Stopień ochrony IP | IP66 | | |
| Stopień wytrzymałości IK | IK08 | | |
| Ogranicznik przepięć | 10 kV | | |
| Współczynnik mocy | > 0,95 | | |