



AMD-DLA229 DOWNLIGHT LED

- > Szeroki zakres zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- > Aluminiowa obudowa zapewniająca doskonałe odprowadzenie ciepła
- > Podwyższony stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP54
- > Kompatybilność z systemami sterowania DALI i 0-10 V

Produkt	AMD-DLA229-10W	AMD-DLA229-18W	AMD-DLA229-25W	AMD-DLA229-30W
Moc znamionowa	10 W	18 W	25 W	30 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC			
Wymiary	Ø110×53 mm	Ø145×65 mm	Ø190×75 mm	Ø225×87 mm
Waga	0,25 kg	0,41 kg	0,69 kg	0,96 kg
Strumień świetlny	950-1250 lm	1800-2300 lm	2500-3200 lm	3200-4000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K			
Kąt świecenia	60°			
Sterowanie	0-10 V / DALI			
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80			
Żywotność	50 000 h			
Montaż	podtynkowy			
Kolor obudowy	biały / czarny			
Stopień ochrony IP	IP54 (od dołu) / IP20 (od góry)			
Współczynnik mocy	> 0,90			