



AMD-DLU110 DOWNLIGHT LED

- > Estetyczna oprawa dostępna w kolorze białym lub srebrnym
- > Szeroki zakres zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- > Kompaktowe wymiary ułatwiające montaż podtynkowy
- > Przystosowanie do pracy w wilgotnych środowiskach - IP65

Produkt	AMD-DLU110-13W	AMD-DLU110-18W	AMD-DLU110-25W	AMD-DLU110-35W
Moc znamionowa	13 W	18 W	25 W	35 W
Napięcie znamionowe	200-240 V AC			
Wymiary	Ø115×55,5 mm	Ø155×67 mm	Ø195×46,5 mm	Ø235×54,5 mm
Waga	0,4 kg	0,61 kg	0,75 kg	1,08 kg
Strumień świetlny	1190-1300 lm	1560-1830 lm	2170-2550 lm	3040-3570 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K			
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80			
Żywotność	50 000 h			
Montaż	podtynkowy			
Kolor obudowy	biały / srebrny			
Klosz	opalizowany			
Stopień ochrony IP	IP65			
Współczynnik mocy	> 0,90			