



AMD-FLT33

NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 190 lm/W
- > Regulowany kąt montażu
- > Stopień ochrony IP66

Produkt	AMD-FLT33-50W	AMD-FLT33-80W	AMD-FLT33-100W	AMD-FLT33-120W	AMD-FLT33-150W	AMD-FLT33-180W	AMD-FLT33-200W	AMD-FLT33-240W	AMD-FLT33-300W
Moc znamionowa	50 W	80 W	100 W	120 W	150 W	180 W	200 W	240 W	300 W
Napięcie znamionowe	100-240 V AC								
Wymiary	462×289×78 mm			515×342×78 mm			515×393×78 mm		
Waga	5,2 kg			7,2 kg			9,2 kg		
Strumień świetlny	6500-7500 lm 8500-9500 lm (HL)	10400-12000 lm 13600-15200 lm (HL)	13000-15000 lm 17000-19000 lm (HL)	15600-18000 lm 20400-22800 lm (HL)	19500-22500 lm 25500-28500 lm (HL)	23400-27000 lm 30600-34200 lm (HL)	26000-30000 lm 34000-38000 lm (HL)	31200-36000 lm 40800-45600 lm (HL)	39000-45000 lm 51000-57000 lm (HL)
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6000 K								
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80								
Kąt świecenia	30° / 60° / 90° / 90x120° / 40x130° / asymetryczny / T2-M / T2-S / T3-M								
Żywotność	100 000 h (L80B10)								
Montaż	natynkowy / na słupie								
Stopień ochrony IP	IP66								
Stopień wytrzymałości IK	IK09								
Współczynnik mocy	> 0,90								