



AMD-DLUN38 DOWNLIGHT LED

- > Szybka i bezproblemowa instalacja
- > Dedykowana do montażu natynkowego
- > Przystosowanie do pracy w wilgotnych środowiskach - IP54
- > Kompatybilność z systemem sterowania DALI

Produkt	AMD-DLUN38-10W	AMD-DLUN38-15W	AMD-DLUN38-20W	AMD-DLUN38-25W	AMD-DLUN38-32W
Moc znamionowa	10 W	15 W	20 W	25 W	32 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC				
Wymiary	Ø90×110 mm	Ø90×110 mm Ø120×110 mm	Ø120×110 mm	Ø120×110 mm Ø160×120 mm	Ø160×120 mm
Waga	0,45 kg	0,5 kg 0,52 kg	0,52 kg	0,52 kg 1,23 kg	1,23 kg
Strumień świetlny	750-1150 lm	1200-1700 lm	2000-2450 lm	2450-2950 lm	3200-3580 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K				
Sterowanie	DALI				
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80				
Żywotność	50 000 h				
Kąt świecenia	24° / 36° / 60°				
Montaż	nastropowy				
Kolor obudowy	biały / czarny				
Stopień ochrony IP	IP54				
Współczynnik mocy	> 0,90				