



AMD-LINE-5575 OPRAWA LINIOWA LED

- > Solidna, a zarazem elegancka konstrukcja z aluminium
- > Wygodny montaż: bezpośrednio na stropie lub na zawieszach
- > Swoboda w tworzeniu ciągów świetlnych
- > Kompatybilność z systemami sterowania DALI i 0-10 V

Produkt	AMD-LINE-5575-20W	AMD-LINE-5575-40W	AMD-LINE-5575-60W	AMD-LINE-5575-80W
Moc znamionowa	20 W	40 W	60 W	80 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC			
Wymiary	605×55×75 mm	1200×55×75 mm	1795×55×75 mm	2388×55×75 mm
Strumień świetlny	2100-2300 lm	4200-4600 lm	6300-6900 lm	8400-9200 lm
Sterowanie	0-10 V / DALI			
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6000 K			
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80 (opcjonalnie Ra > 90)			
Żywotność	50 000 h			
Montaż	nastropowy / zwieszany			
Kolor obudowy	biały / czarny			
Klosz	opalizowany / mikropryzmatyczny			
Stopień ochrony IP	IP20			
Współczynnik mocy	> 0,90			