



## AMD-DLA104 DOWNLIGHT LED

- > Dyskretna, biała oprawa podtynkowa o szerokim zastosowaniu
- > Kompaktowe wymiary ułatwiające montaż podtynkowy
- > Przystosowanie do pracy w wilgotnych środowiskach - IP65
- > Możliwość integracji z systemem sterowania DALI

Produkt	AMD-DLA104-5W	AMD-DLA104-8W	AMD-DLA104-10W	AMD-DLA104-13W
Moc znamionowa	5 W	8 W	10 W	13 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC			
Wymiary	80×80×42 mm	80×80×42 mm	90×90×49 mm 110×110×64 mm	110×110×64 mm
Waga	0,2 kg	0,2 kg	0,3 kg 0,4 kg	0,4 kg
Strumień świetlny	480-525 lm	780-840 lm	1000-1150 lm	1150-1280 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K			
Kąt świecenia	36° / 60°			
Sterowanie	0-10 V / DALI			
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80			
Żywotność	50 000 h			
Montaż	podtynkowy			
Kolor obudowy	biały			
Stopień ochrony IP	IP65 (od dołu) / IP40 (od góry)			
Współczynnik mocy	> 0,90			