



AMD-ST60

OPRAWA ULICZNA LED

- > Zróżnicowane typy uchwytów montażowych
- > Regulowany kąt montażu
- > Stopień ochrony IP66
- > Wysoka skuteczność świetlna (do 165 lm/W)

Produkt	AMD-ST60-60W	AMD-ST60-100W	AMD-ST60-150W	AMD-ST60-200W	AMD-ST60-240W	AMD-ST60-300W
Moc znamionowa	60 W	100 W	150 W	200 W	240 W	300 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC					
Wymiary	531×260×66 mm		581×310×66 mm		767×330×76 mm	
Waga	3,8 kg	4 kg	5,8 kg	6,1 kg	7,7 kg	8,5 kg
Strumień świetlny	8100-9900 lm	13500-14500 lm	19250-20750 lm 23250-24750 lm (HL)	27000-29000 lm	32400-34800 lm 37200-39600 lm (HL)	40500-43500 lm 46500-49500 lm (HL)
Temperatura barwowa	4000 K / 5000 K					
Sterowanie	1-10 V					
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80					
Żywotność	100 000 h					
Montaż	na słupie / naścienny					
Stopień ochrony IP	IP66					
Stopień wytrzymałości IK	IK09					
Współczynnik mocy	> 0,95					