



## AMD-FLT37 NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- > Regulowany kąt montażu
- > Stopień ochrony IP65

Produkt	AMD-FLT37-30W	AMD-FLT37-50W	AMD-FLT37-80W	AMD-FLT37-100W	AMD-FLT37-120W	AMD-FLT37-150W	AMD-FLT37-200W	AMD-FLT37-240W	AMD-FLT37-300W
Moc znamionowa	30 W	50 W	80 W	100 W	120 W	150 W	200 W	240 W	300 W
Napięcie znamionowe	100-240 V AC								
Wymiary	357×270×71 mm			408×309×71 mm			481×372×71 mm		
Waga	5,2 kg			6,9 kg			10 kg		
Strumień świetlny	3900-4800 lm	6500-8000 lm	10400-12800 lm	13000-16000 lm	15600-19200 lm	19500-24000 lm	26000-32000 lm	31200-38400 lm	39000-48000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K								
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80								
Kąt świecenia	30° / 60° / 90° / 90×120° / 40×130° / AS / T2 / T3								
Sterowanie	1-10 V / DALI								
Żywotność	100 000 h								
Materiał klosza	szkło hartowane								
Materiał obudowy	aluminium								
Montaż	natynkowy / na słupie								
Stopień ochrony IP	IP66								
Stopień wytrzymałości IK	IK09								
Współczynnik mocy	> 0,95								