



AMD-LINE-IN-7035

OPRAWA LINIOWA LED

- > Minimalistyczny profil z wysokiej klasy aluminium
- > Dyskretny montaż podtynkowy, idealnie zlicowany z sufitem
- > Swoboda w tworzeniu ciągów świetlnych
- > Kompatybilność z systemami sterowania DALI i 0-10 V

Produkt	AMD-LINE-IN-7035-20W	AMD-LINE-IN-7035-40W	AMD-LINE-IN-7035-60W	AMD-LINE-IN-7035-80W
Moc znamionowa	20 W	40 W	60 W	80 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC			
Wymiary	616×70×35 mm	1200×70×35 mm	1806×70×35 mm	2400×70×35 mm
Strumień świetlny	2100-2300 lm	4200-4600 lm	6300-6900 lm	8400-9200 lm
Sterowanie	0-10 V / DALI			
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6000 K			
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80 (opcjonalnie Ra > 90)			
Żywotność	50 000 h			
Montaż	podtynkowy			
Kolor obudowy	biały / czarny			
Klosz	opalizowany / mikropryzmatyczny			
Stopień ochrony IP	IP20			
Współczynnik mocy	> 0,90			