



AMD-CLA117 DOWNLIGHT LED

- > Dyskretny montaż podtynkowy
- > Pełna kontrola nad kierunkiem świecenia dzięki ruchomej głowicy
- > Podwyższony stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP54
- > Kompatybilność z systemami sterowania DALI i 0-10 V

Produkt	AMD-CLA117-6W	AMD-CLA117-8W	AMD-CLA117-10W
Moc znamionowa	6 W	8 W	10 W
Napięcie znamionowe	200-240 V AC		
Wymiary	Ø80×35 mm Ø95×49 mm	Ø95×49 mm	Ø95×49 mm
Waga	0,2 kg 0,25 kg	0,25 kg	0,25 kg
Strumień świetlny	300-570 lm	460-785 lm	580-1000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K		
Sterowanie	0-10 V / DALI		
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80		
Żywotność	50 000 h		
Kąt świecenia	24° / 36° / 45° / 60°		
Montaż	podtynkowy		
Kolor obudowy	biały / czarny / srebrny		
Stopień ochrony IP	IP54 (od dołu) / IP20 (od góry)		
Współczynnik mocy	> 0,90		