



AMD-FLT3720 25-300W

NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 190 lm/W
- > Regulowany kąt montażu
- > Stopień ochrony IP66

Produkt	AMD-FLT3720-25W	AMD-FLT3720-45W	AMD-FLT3720-75W	AMD-FLT3720-100W	AMD-FLT3720-150W	AMD-FLT3720-200W	AMD-FLT3720-240W	AMD-FLT3720-300W
Moc znamionowa	25 W	45 W	75 W	100 W	150 W	200 W	240 W	300 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC							
Wymiary	261×193×126 mm	261×193×126 mm	253×289×162 mm	304×289×162 mm	348×289×165 mm	413×360×205 mm	413×360×205 mm	465×360×205 mm
Waga	1,7 kg	1,7 kg	2,6 kg	3 kg	3,6 kg	5,2 kg	5,3 kg	6,1 kg
Strumień świetlny	3500-4000 lm	6300-7200 lm	10500-12000 lm	14000-16000 lm	21000-24000 lm	28000-32000 lm	33600-38400 lm	42000-48000 lm
Strumień świetlny (HL)	4250-4750 lm	7650-8550 lm	12750-14250 lm	17000-19000 lm	25500-28500 lm	34000-38000 lm	40800-45600 lm	51000-57000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K							
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80							
Kąt świecenia	25° / 45° / 60° / 90° / 120°							
Sterowanie	1-10 V / DALI							
Żywotność	100 000 h (L80B10)							
Montaż	natynkowy / na słupie							
Stopień ochrony IP	IP66							
Stopień wytrzymałości IK	IK08							
Ogranicznik przepięć	10 kV							
Współczynnik mocy	> 0,95							