



## AMD-STOB

### OPRAWA PARKOWA LED

- > Szybki i prosty montaż
- > Szeroki wybór dostępnych rozsyłów światła oprawy
- > Stopień ochrony IP66
- > Stopień wytrzymałości IK10

Produkt	AMD-STOB-15W	AMD-STOB-25W	AMD-STOB-35W	AMD-STOB-45W	AMD-STOB-60W	AMD-STOB-80W
Moc znamionowa	15 W	25 W	35 W	45 W	60 W	80 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC					
Wymiary	Ø430x487 mm					
Waga	4,3 kg					
Strumień świetlny	1950-2100 lm	3250-3500 lm	4550-4900 lm	5850-6300 lm	7800-8400 lm	10400-11200 lm
Strumień świetlny - wersja HL	2025-2175 lm	3375-3625 lm	4725-5075 lm	6075-6525 lm	8100-8700 lm	10800-11600 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K					
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80					
Żywotność	50 000 h					
Montaż	na słupie					
Stopień ochrony IP	IP66					
Stopień wytrzymałości IK	IK10					
Współczynnik mocy	> 0,95					