



## AMD-FLT3712 NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- > Regulowany kąt montażu
- > Stopień ochrony IP66

Produkt	AMD-FLT3712-50W	AMD-FLT3712-80W	AMD-FLT3712-100W	AMD-FLT3712-150W	AMD-FLT3712-200W	AMD-FLT3712-240W	AMD-FLT3712-300W
<b>Moc znamionowa</b>	50 W	80 W	100 W	150 W	200 W	240 W	300 W
<b>Napięcie znamionowe</b>	220-240 V AC						
<b>Wymiary</b>	332×272×60 mm			336×292×60 mm	460×354×60 mm		485×412×65 mm
<b>Waga</b>	2,5 kg			3,6 kg	5,7 kg		7,7 kg
<b>Strumień świetlny</b>	7000-8000 lm	11200-12800 lm	14000-16000 lm	21000-24000 lm	28000-32000 lm	33600-38400 lm	42000-48000 lm
<b>Temperatura barwowa</b>	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K						
<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	Ra > 80						
<b>Kąt świecenia</b>	30° / 60° / 90° / T2 / T3 / asymetryczny						
<b>Sterowanie</b>	1-10 V / DALI						
<b>Żywotność</b>	100 000 h (L80B10)						
<b>Montaż</b>	natynkowy / na słupie						
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP66						
<b>Stopień wytrzymałości IK</b>	IK10						
<b>Ogranicznik przepięć</b>	10 kV						
<b>Współczynnik mocy</b>	> 0,95						