



AMD-ALA08

PLAFON LED

- > Szeroki zakres zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- > Podwyższony stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP54
- > Wysoka odporność mechaniczna na uderzenia - IK08
- > Oszczędność energii dzięki opcjonalnemu czujnikowi ruchu

Produkt	AMD-ALA08-12W	AMD-ALA08-18W	AMD-ALA08-25W	AMD-ALA08-30W
Moc znamionowa	12 W	18 W	25 W	30 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC			
Wymiary	Ø200×48 mm Ø250×48 mm	Ø300×40 mm	Ø300×40 mm Ø350×40 mm	Ø400×52 mm
Waga	0,42 kg 0,66 kg	0,8 kg	0,8 kg 1,3 kg	1,4 kg
Strumień świetlny	1045-1330 lm	1700-2050 lm	2250-2900 lm	2980-3360 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K			
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80			
Żywotność	100 000 h			
Kąt świecenia	120°			
Montaż	nastropowy			
Kolor obudowy	biały			
Klosz	opalizowany			
Stopień ochrony IP	IP54			
Współczynnik mocy	> 0,90			