

AMD-FLT3720 25-240W
NAŚWIETLACZ LED

- Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- Skuteczność świetlna do 190 lm/W
- Regulowany kąt montażu
- Stopień ochrony IP66

Produkt	AMD-FLT3720-25W	AMD-FLT3720-45W	AMD-FLT3720-75W	AMD-FLT3720-100W	AMD-FLT3720-150W	AMD-FLT3720-200W	AMD-FLT3720-240W
Moc znamionowa	25 W	45 W	75 W	100 W	150 W	200 W	240 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC						
Wymiary	261×193×126 mm	261×193×126 mm	253×289×162 mm	304×289×162 mm	348×289×165 mm	413×360×205 mm	413×360×205 mm
Waga	1,7 kg	1,7 kg	2,6 kg	3 kg	3,6 kg	5,2 kg	5,3 kg
Strumień świetlny	3500-4000 lm	6300-7200 lm	10500-12000 lm	14000-16000 lm	21000-24000 lm	28000-32000 lm	33600-38400 lm
Strumień świetlny (HL)	4250-4750 lm	7650-8550 lm	12750-14250 lm	17000-19000 lm	25500-28500 lm	34000-38000 lm	40800-45600 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K						
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80						
Kąt świecenia	25° / 40° / 60° / 90° / 120° / asymetryczny						
Sterowanie	1-10 V / DALI						
Żywotność	100 000 h (L80B10)						
Montaż	natynkowy / na słupie						
Stopień ochrony IP	IP66						
Stopień wytrzymałości IK	IK08						
Ogranicznik przepięć	10 kV						
Współczynnik mocy	> 0,95						

Menfor Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
tel. +48 22 391 52 70
tel. +48 22 392 52 71
e-mail: biuro@amiled.pl