



AMD-HBT31

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

- > Szeroki wybór kątów świecenia oprawy
- > Szeroki zakres mocy oprawy
- > Stopień ochrony IP65
- > Skuteczność świetlna do 160 lm/W

Produkt	AMD-HBT31-80W	AMD-HBT31-100W	AMD-HBT31-150W	AMD-HBT31-200W	AMD-HBT31-240W	AMD-HBT31-300W
Moc znamionowa	80 W	100 W	150 W	200 W	240 W	300 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC					
Wymiary	313×130×108 mm		603×130×108 mm		893×130×108 mm	
Waga	2,3 kg		3,9 kg		5,3 kg	
Strumień świetlny	11500-14100 lm	13000-16000 lm	21600-26400 lm	26000-32000 lm	34500-43500 lm	39000-48000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6000 K					
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80					
Żywotność	100 000 h (L80B10)					
Kąt świecenia	30° / 60° / 90° / 30x70° / 40x130° / 60x90°					
Stopień ochrony IP	IP65					
Stopień wytrzymałości IK	IK10					
Współczynnik mocy	> 0,90					