



AMD-SPIN PANEL LED

- > Niezwykle cienka oprawa
- > Duża elastyczność w montażu
- > Długa żywotność
- > Wbudowany czujnik obecności - opcja

Produkt	AMD-SPIN13-30x30-20W	AMD-SPIN13-60x60-40W	AMD-SPIN23-60x60-40W	AMD-SPIN33-60x60-55W	AMD-SPIN41-120x30-40W	AMD-SPIN42-120x30-40W	AMD-SPIN61-120x60-60W
Moc znamionowa	20 W	40 W		55 W		40 W	60 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC						
Wymiary	295x295x9 mm	595x595x9 mm			1195x295x9 mm		1195x595x9 mm
Waga	0,6 kg	1,9 kg			2,3 kg		3,6 kg
Strumień świetlny	1900-2300 lm	3600-4000 lm	4700-5150 lm	5850-6250 lm	4100-4500 lm	4800-5200 lm	5400-5800 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6000 K						
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80 (opcjonalnie Ra >90)						
Żywotność	100 000 h (L80B10)						
Montaż	podtynkowy / nastropowy (przy pomocy dodatkowej ramki)						
Kolor obudowy	biały						
Klosz	opalizowany						
Stopień ochrony IP	IP44						
Stopień wytrzymałości IK	IK04						
Klasa ochronności	II						
Temperatura pracy	od -20 °C do +40 °C						
Współczynnik mocy	> 0,95						