



## AMD-HBTS65-HT

### OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

- > Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach do 65°C
- > Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- > Stopień ochrony IP65
- > Montaż zwieszany lub nastropowy

Produkt	AMD-HBTS65-HT-80W	AMD-HBTS65-HT-130W	AMD-HBTS65-HT-190W	AMD-HBTS65-HT-240W
Moc znamionowa	80 W	130 W	190 W	240 W
Napięcie znamionowe	200-240 V AC			
Wymiary	Ø280×165 mm	Ø320×178 mm	Ø360×178 mm	
Waga	2,7 kg	3,5 kg	4,8 kg	
Strumień świetlny	11520-14080 lm	18720-22880 lm	27360-33440 lm	34560-42240 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K			
Sterowanie	1-10 V			
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80			
Żywotność	100 000 h			
Materiał obudowy	aluminium			
Kąt świecenia	110°			
Stopień ochrony IP	IP65			
Stopień wytrzymałości IK	IK10			
Temperatura pracy	od -40°C do +65°C			
Współczynnik mocy	> 0,95			