



AMD-HBTL

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

- > Skuteczność świetlna do 200 lm/W
- > Stopień ochrony IP65
- > Montaż zwieszany lub nastropowy

Produkt	AMD-HBTL-100W	AMD-HBTL-150W	AMD-HBTL-200W	AMD-HBTL-240W	AMD-HBTL-300W
Moc znamionowa	100 W	150 W	200 W	240 W	300 W
Napięcie znamionowe	200-240 V AC				
Wymiary	440×178×91 mm		500×178×91 mm 880×178×91 mm		880×178×91 mm
Waga	2,3 kg	2,4 kg	2,6 kg 4,3 kg	4,3 kg	4,5 kg
Strumień świetlny (wersja standardowa)	14850-18150 lm	20880-25520 lm	26100-36300 lm	34560-42240 lm	41850-51150 lm
Strumień świetlny (wersja HL)	15750-19250 lm	22950-28050 lm	29700-38500 lm	36720-44880 lm	44550-54450 lm
Strumień świetlny (wersja HHL)	17550-21450 lm	24930-30470 lm	31500-42900 lm	41040-50160 lm	49950-61050 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K				
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80				
Żywotność	100 000 h				
Kąt świecenia	20° / 40° / 60° / 90° / 30x70°				
Stopień ochrony IP	IP65				
Współczynnik mocy	> 0,95				