



AMD-HBT3612

NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 180 lm/W
- > Regulowany kąt montażu oprawy
- > Klasa szczelności IP66

Produkt	AMD-HBT3612-400W	AMD-HBT3612-500W	AMD-HBT3612-800W	AMD-HBT3612-1200W	AMD-HBT3612-1600W	AMD-HBT3612-2400W
Moc znamionowa	400 W	500 W	800 W	1200 W	1600 W	2400 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC					
Wymiary	495×375×157 mm		801×391×160 mm	1116×391×160 mm	886×708×160 mm	1200×708×160 mm
Waga	13,5 kg		21,5 kg	31 kg	46 kg	60 kg
Strumień świetlny	52000-60000 lm 68000-76000 lm - HL	85000-95000 lm - HL	104000-120000 lm 136000-152000 lm - HL	156000-180000 lm 204000-228000 lm - HL	208000-240000 lm 272000-304000 lm - HL	312000-360000 lm 408000-456000 lm - HL
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6000 K					
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80					
Kąt świecenia	10°/18° 30°/60°/90°/110°/140° - HL					
Żywotność	100 000 h					
Montaż	natynkowy / na słupie					
Stopień ochrony IP	IP66					
Współczynnik mocy	> 0,95					