



AMD-HBTS2 NAŚWIETLACZ LED

- > Certyfikat ENEC
- > Stopień ochrony IP66
- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Wysoka skuteczność świetlna (do 150 lm/W)

Produkt	AMD-HBTS2-250W	AMD-HBTS2-500W	AMD-HBTS2-750W	AMD-HBTS2-1000W	AMD-HBTS2-1500W	AMD-HBTS2-2000W
Moc znamionowa	250 W	500 W	750 W	1000 W	1500 W	2000 W
Napięcie znamionowe	90-305 V AC					
Wymiary	390×235× 163 mm	445×360× 246 mm	445×530× 246 mm	445×700× 246 mm	770×530× 246 mm	770×713× 246 mm
Waga	4,5 kg	8,7 kg	13,5 kg	16,8 kg	29 kg	36 kg
Strumień świetlny	35000- 37500 lm	70000- 75000 lm	105000- 112500 lm	140000- 150000 lm	210000- 225000 lm	280000- 300000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K					
Sterowanie	0-10 V / DALI2 / DMX-RDM					
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 70 / Ra > 80 / Ra > 90 / Ra > 90 + TLCl > 90					
Kąt świecenia	10° / 15° / 20° / 40° / 60° / asymetryczny					
Żywotność	110 000 h (L80B10)					
Stopień ochrony IP	IP66					
Stopień wytrzymałości IK	IK10					
Ogranicznik przepięć	6 kV					
Współczynnik mocy	> 0,95					