



AMD-DLU DOWNLIGHT LED

- > Wysoka skuteczność świetlna osiągająca 130 lm/W
- > Smukła obudowa ułatwiająca montaż podtynkowy
- > Podwyższony stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP54
- > Kompatybilność z systemami sterowania DALI i 0-10 V

Produkt	AMD-DLU-10W	AMD-DLU-12W	AMD-DLU-18W	AMD-DLU-25W	AMD-DLU-35W
Moc znamionowa	10 W	12 W	18 W	25 W	35 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC				
Wymiary	Ø110×44 mm	Ø145×48 mm	Ø170×49 mm Ø190×49 mm	Ø228×48 mm	Ø280×56 mm
Waga	0,28 kg	0,59 kg	0,7 kg 0,83 kg	0,94 kg	1,2 kg
Strumień świetlny	900-1050 lm	1250-1470 lm	1900-2250 lm	2700-3250 lm	3900-4650 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K				
Kąt rozsyłu	80° / 100°				
Sterowanie	0-10 V / DALI				
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80				
Żywotność	85 000 h				
Montaż	podtynkowy				
Kolor obudowy	biały				
Stopień ochrony IP	IP54 (od dołu) / IP20 (od góry)				
Stopień wytrzymałości IK	IK06				
Współczynnik mocy	> 0,95				