



AMD-HBT711

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

- > Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- > Stopień ochrony IP66/IP65
- > Stopień wytrzymałości IK10
- > Montaż nastropowy

Produkt	AMD-HBT711-60W	AMD-HBT711-110W	AMD-HBT711-180W	AMD-HBT711-240W
Moc znamionowa	20-60 W	70-110 W	120-180 W	190-240 W
Napięcie znamionowe	200-240 V AC			
Wymiary	396×111×114 mm	525×135×110 mm	544×132×107 mm	761×146×116 mm
Waga	1,4 kg	1,9 kg	4,2 kg	3,65 kg
Strumień świetlny	3200-9600 lm	10500-16500 lm	19200-28800 lm	28500-36000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K			
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80			
Kąt świecenia	30° / 60° / 90° / 60×90° / 60×130°			
Żywotność	100 000 h (L80B10)			
Montaż	nastropowy			
Materiał obudowy	aluminium			
Stopień ochrony IP	IP66			IP65
Stopień wytrzymałości IK	IK10			
Współczynnik mocy	> 0,95			